

# PODLAHOVÁ VPUŠŤ - BOČNÍ UNIVERZÁLNÍ PVBU DN 50 NEREZ

Výrobek je určen pro svádění povrchových a odpadních vod do kanalizačních systémů vně i uvnitř budov.

Výrobek není určen pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro použití v dopravních komunikacích.

## Montážní postup:

Základní část (1) se nasune do hrdla kanalizačního potrubí s těsnícím O kroužkem. Po vyvážení v obou osách se základní těleso (1) před betonáží zakryje montážním víkem (2). Po vyzrání betonu se víko (2) vyjme, nasadí se nástavec (7) s odlamovacím prstencem (9), odměří se potřebná výška prstence, přebytek se odřízne, do drážky se nasadí těsnící kroužek (15) a vše se zatlačí do základního tělesa (1).

V případě použití vpusti v nemrzoucím prostředí se do vybrání v základním tělese (1) zatlačí vodní pachový uzávěr (4) opatřený těsnícím kroužkem (13) a uzavře se kloboučkem (4).

V případě mrazivého prostředí se do vybrání v základním tělese (1) zatlačí suchý protizápachový uzávěr (5) opatřený těsnícím kroužkem (13) s osazenou klapkou (6).

V průběhu provozování je možná i vzájemná výměna obou systémů.

Před konečnou úpravou podlahy zakryjeme otvor vpusti montážním víkem malým (14) tak, aby vnitřní část vpusti nebyla znečištěna.

Po provedení konečné úpravy podlahy se krycí víko odstraní a nahradí se vtokovou mřížkou (8) s odstraněnou fólií.

Při montáži a betonování se nesmí používat rázů ani úderů tvrdými předměty, celá podlahová vpust (až na vtokovou mřížku) je vyrobena z materiálu PP. Celá podlahová vpust je bezúdržbová, pouze při použití vodního pachového uzávěru je třeba dbát, aby miska uzávěru byla zaplavena vodou.

Podlahová vpust odpovídá normě EN 1253 a zátěžové třídě K3.

