

PODLAHOVÁ VPUŠŤ PVBU DN 50 N

Montáž a údržba

MONTÁŽNÍ POSTUP

Výrobek je určen pro svádění povrchových a odpadních vod do kanalizačních systémů vně i uvnitř budov. Výrobek není určen pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro použití v dopravních komunikacích.

Základní část (1) se nasune do hrdla kanalizačního potrubí s těsnícím O kroužkem. Po vyvážení v obou osách se základní těleso (1) před betonáží zakryje montážním víkem (2). Po vyzrání betonu se víko (2) vyjme, provede se montáž - nalepení izolační vrstvy. Následně se vyřízne otvor pro nasazení nástavce s odlamovacím prstencem.

V případě, že jde o variantu s přírubou, nasadíme nerezovou přírubu montážní rýskou viditelnou shora směrem k odtokovému potrubí. Skrz přírubu nasadíme a přes izolační vrstvu přitáhneme k základní části pět nerezových šroubů. Tím je trvale zabráněno prosakování odváděné vody i v rizikových situacích. Použití nerezové příruby (16) doporučujeme zvláště ve vícepodlažních budovách. Následně se i u dodávky bez příruby nasadí nástavec (7) s odlamovacím prstencem (9), odměří se potřebná výška prstence, přebytek se odřízne, do drážky se nasadí těsnící kroužek (15) a vše se zatlačí do základního tělesa (1). V případě použití vpusti v nemrznoucím prostředí se do vybrání v základním tělese (1) zatlačí vodní pachový uzávěr (4) opatřený těsnícím kroužkem (13) a uzavře se kloboučkem (4).

V případě mrazivého prostředí se do vybrání v základním tělese (1) zatlačí suchý protizápachový uzávěr (5) opatřený těsnícím kroužkem (13) s osazenou klapkou (6). V průběhu provozování je možná i vzájemná výměna obou systémů.

Před konečnou úpravou podlahy zakryjeme otvor vpusti montážním víkem malým (14) tak, aby vnitřní část vpusti nebyla znečištěna.

Po provedení konečné úpravy podlahy se krycí víko odstraní a nahradí se vtokovou mřížkou (8) s odstraněnou fólií.

Při montáži a betonování se nesmí používat rázu ani úderů tvrdými předměty. Podlahová vpust (až na vtokovou mřížku a přírubu s pěti šrouby) je vyrobena z materiálu PP.

Celá podlahová vpust je bezúdržbová, pouze při použití vodního pachového uzávěru je třeba dbát, aby miska uzávěru byla zaplavena vodou. Obdobně postupujte i u ostatních vpustí tohoto typu.

Celá podlahová vpust odpovídá normě EN 1253 a zátěžové třídě K3.

